

Der innovative Problemlöser für ihre Grauwasser-Entsorgung - die abgesetzte Grauwasser-Ablaufaufhängung von CAMPER-TEC



Bei den allermeisten Kastenwagen befindet sich der Schmutzwassertank unterflur vom Fahrzeugboden und dieser ist so angeordnet, dass das Ablaufventil zwar von außen mit dem Abwasserschieber bedient, jedoch optisch nicht einfach eingesehen werden kann.



Um das Fahrzeug bei den Entsorgungsstationen genau über die Bodenrinne oder dem Ablaufschacht zu positionieren ist es meistens unumgänglich sich tief zu bücken oder auf den Boden zu knien.



Die Problemlösung!
die abgesetzte Grauwasser-Ablaufaufhängung von CAMPER-TEC.
Die abgesetzte Grauwasser-Ablaufaufhängung wird zusammen mit einer Verlängerung des Abwasserrohres an die bereits vorhandenen Aufnahmebohrungen des Halters für die Verlängerungswelle des Absperrschiebers am Kastenwagen montiert.



Durch die abgesetzte Aufhängung wird der Ablaufbogen mit Hilfe eines Verlängerungsrohres bis an die Fahrzeugseite des Kastenwagens verlegt.

Der innovative Problemlöser für ihre Grauwasser-Entsorgung - die abgesetzte Grauwasser-Ablaufaufhängung von CAMPER-TEC



Einfache Montage -mit wenigen Handgriffen ist die Grauwasser-Ablaufaufhängung mit dem Verlängerungsrohr und Ablaufbogen am Kastenwagen montiert.



Danach kann das Fahrzeug ohne schmutzige Hosen und Hände auf die Grauwasser-Entsorgungsstation positioniert werden.



Der Ablaufbogen steht nicht über den Fahrzeugrand hinaus und die Bedienbarkeit des Absperrschiebers mit dem Aufsteck-hebel ist weiterhin gewährleistet.

Zudem ist genügend Abstand zwischen Hebel und Ablaufbogen, so dass die Finger nicht eingeklemmt werden und der Hebel ohne Mühe betätigt werden kann.

Der innovative Problemlöser für ihre Grauwasser-Entsorgung - die abgesetzte Grauwasser-Ablaufaufhängung von CAMPER-TEC



Gute Sicht auf die Position des Ablaufrohres über dem Entsorgungsschacht

Bei Bedarf kann ein Verlängerungsschlauch einfach auf den Ablaufbogen gesteckt werden

Keine schmutzigen Hosen und Hände durch Berührung mit dem Boden im Entsorgungsbereich

Einfache Betätigung des Absperrschiebers durch die zurückgesetzte Stellung des Rohrbogens

Leicht zu montieren in weniger als 15 Minuten

Der Absperrschieber kann ohne Umsetzen des Aufsteckhebels und Einklemmen der Hand geöffnet und verschlossen werden

Bei fast allen gängigen Fahrzeugmodellen zu verwenden (ein evtl. anderer Ø vom Ablaufrohr kann durch Reduzierungen angepasst werden- ist nicht im Lieferumfang enthalten!)

Einzelteil 1x abgesetzte Grauwasser-Ablaufaufhängung aus Aluminium

Komplett Set 1x abgesetzte Grauwasser-Ablaufaufhängung aus Aluminium
 1x Verlängerungsrohr Ø 40 mm x 500 mm lang aus Kunststoff
 1x Ablaufbogen 87° Ø 40 mm aus Kunststoff